


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0070wi03 gültig bis 31. Dezember 2016

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland




Kategorie: **Fensterrahmen**  
Hersteller: **Ost Bau und Möbel Schreinerei GmbH, Gründau, Deutschland**  
Produktname: **Ost Neue Generation Holz**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone wurden geprüft**

Behaglichkeit  $U_W = 0,80 \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
 $U_{W, \text{ eingebaut mit } U_g} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
 $= 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene  $f_{Rsi=0,20} \geq 0,70$



Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA


[www.passiv.de](http://www.passiv.de)

kühl-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE  
KOMponente**

Passivhaus Institut



Berechnungsmodell



Isothermengrafik

## Beschreibung

Fensterrahmen aus gedämmten Holzprofilen; Dämmung aus Polyurethan-Hartschaum mit  $0,030 \text{ W}/(\text{mK})$ ; Aluminium-Regenschiene; Verglasung 44 mm (4/16/4/16/4)

## Erläuterungen

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von  $1,23 \text{ m} \times 1,48 \text{ m}$  bei  $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

|            |         |      |      |      |      |                                   |
|------------|---------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Verglasung | $U_g =$ | 0,70 | 0,64 | 0,58 | 0,53 | $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ |
|            |         | ↓    | ↓    | ↓    | ↓    |                                   |
| Fenster    | $U_w =$ | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ |

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengerer Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

| Rahmen-<br>kennwerte      |   | Rahmenbreite<br>$b_f$<br>mm | Rahmen- $U$ -Wert<br>$U_f$<br>W/(m K) | Glasrand- $\psi$ -Wert<br>$\psi_g$<br>W/(m <sup>2</sup> K) | Temperaturfaktor<br>$f_{Rsi=0,20}$<br>[-] |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Oben                      |  | 131                         | 0,78                                  | 0,028  | 0,77                                      |
| Links                     |  | 131                         | 0,78                                  | 0,028  | 0,77                                      |
| Rechts                    |  | 131                         | 0,78                                  | 0,028  | 0,77                                      |
| Unten                     |  | 146                         | 0,83                                  | 0,028  | 0,77                                      |
| Abstandhalter: SWISSPACER |   |                             | Sekundär Dichtung: Polysulfid         |  |   |